



**ESPECIFICACIONES GENERALES**

Tipo LCD	32" TFT Active Matrix 16:9
Tipo mueble	Metálico antivandálico
Controles	Digitales internos
Altavoces	2x 7W
Refrigeración	Sistema de ventilación forzada

**PANTALLA**

Luminosidad	500cd/m2
Relación de contraste	1200:1
Resolución (puntos)	WXGA 1366(h) x 768(v)
Píxel	0,6(h) x 0,6(v) mm
Ángulo de visión	88°/88°(U/D) / 88°/88°(L/R)
Área de visión	697,69 x 392,26 mm

**OTROS**

Tiempo de respuesta	Tr+Tf 12ms, Tg 6ms
Temperatura	Funcionamiento +5°C ~ +40°C, Almacenaje -20°C ~ +60°C

**ENTRADA / SALIDA**

Entrada de datos	RGB SubD 15 (1 entrada) / DVI -D (1 entrada)
Entrada de vídeo	RGB BNC [R,G,B,H,V]/ componentes DVD, HD [Y, Pb/Cb, Pr/ Cr] BNC y RCA vídeo compuesto (1 entrada)/ S-VIDEO Mini din 4 (1 entrada)
Entrada sonido	Tres entradas de sonido, 1xmini jack, 2x estéreo RCA
Salidas	RGB SubD 15, BNC vídeo compuesto, 2x RCA sonido
RS232	Control externo del monitor

**ALIMENTACIÓN**

Alimentación	100-240 Vac, 47/63Hz
Consumo	170 W

**MECÁNICAS**

Dimensiones (mm)	981 x 516 x 181
Peso	50Kg
VESA	200
Puerta de acceso interno	Cierre de seguridad (llave)

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Albiral es una marca registrada por ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL



ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL  
C/ Fàtima 25,  
08512 Sant Hipòlit de Voltregà  
Barcelona - Spain  
Tel.: +34 93 850 23 76 / 23 83  
fax: +34 93 850 25 50  
web: www.albiral.com  
e-mail: marketing@albiral.com

ALBIRAL PRO, S.L.  
C/ Vázquez de Mella 23,  
28017 Madrid - Spain  
tel: +34 91 368 11 90  
fax: +34 91 368 11 97  
web: www.albiral.com  
e-mail: albiral@albiral.com

[www.albiral.com](http://www.albiral.com)