



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo LCD	42" TFT Active Matrix 16:9
Tipo mueble	Metálico antivandálico
Controles	Digitales internos
Altavoces	2x 7W
Refrigeración	Sistema de ventilación forzada

PANTALLA

Luminosidad	500cd/m ²
Relación de contraste	1600:1
Resolución (puntos)	WXGA 1366(h) x 768(v)
Píxel	0,681(h) x 0,681(v) mm
Ángulo de visión	89°/89°(U/D) / 89°/89°(L/R)
Área de visión	930(h) x 523(v) mm

OTROS

Tiempo de respuesta	Tg 9ms
Temperatura	Funcionamiento +5°C ~ +35°C, Almacenaje -20°C ~ +60°C

ENTRADA / SALIDA

Entrada de datos	RGB SubD 15 (1 entrada)
Entrada de vídeo	HDMI/ RGB BNC [R,G,B,H,V]/ componentes DVD, HD [Y, Pb/Cb, Pr/Cr] BNC y RCA vídeo compues- to (1 entrada)/ S-VIDEO Mini din 4 (1 entrada)
Entrada sonido	Tres entradas de sonido, 1xminijack, 2x estéreo RCA
Salidas	RGB SubD 15, BNC vídeo compuesto, 2x RCA sonido
RS232	Control externo del monitor

ALIMENTACIÓN

Alimentación	100-240 Vac, 47/63Hz
Consumo	230 W

MECÁNICAS

Dimensiones (mm)	1250 x 665 x 167,5
Peso	70Kg
VESA	200
Puerta de acceso interno	Cierre de seguridad (llave)

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Albiral es una marca registrada por ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL